


TSI 03/2021

Paraolio, Albero a gomiti 026.812

Citroën | Fiat | Ford | Jaguar

Land Rover | Peugeot | Rover




Per poter realizzare una tenuta sicura, i due punti di pasta sigillante descritti devono essere applicati agli incavi „A“ indipendentemente dalla diverse istruzioni di installazione dei suddetti produttori



L'anello di tenuta in PTFE è dotato di un manicotto di plastica a protezione del delicato labbro di tenuta. Questo garantisce anche il mantenimento della forma geometrica del labbro di tenuta e il suo adattamento ottimale alla superficie dell'albero. Occorre ricordare che il manicotto viene rimosso solo per il montaggio, non prima. Le delicate labbra di tenuta non devono essere spostate né ripiegate, dato che questo compromette direttamente e negativamente la funzione di tenuta, senza che ciò sia chiaramente visibile. Prima che gli anelli di tenuta vengano montati, la superficie dell'albero deve essere attentamente esaminata per escludere la presenza di solchi o altri danni. Se presenti, essi devono essere eliminati. In caso di dubbio consultare assolutamente un motorista/manutentore che opererà eventualmente gli interventi professionali necessari.

Importante: Il montaggio degli anelli di tenuta in PTFE avviene a secco. Non sono necessari olii né lubrificanti. Ai fini del montaggio, il manicotto di plastica viene posizionato in modo da consentire un passaggio senza soluzione di continuità dall'anello di tenuta all'albero. Nell'inserimento nell'applicazione sull'albero occorre utilizzare utensili appropriati e fare attenzione che la pressione venga esercitata omogeneamente e senza sollecitazioni d'urto. Sussiste altrimenti il pericolo che il labbro di tenuta venga danneggiato e non possa pertanto essere più garantita una tenuta perfetta.



Affinché gli anelli di tenuta in PTFE, altamente performanti, svolgano al meglio la loro funzione, dovrebbe essere rispettato un tempo di attesa fino a 4 ore dopo il montaggio.

ElringKlinger AG | Divisione commerciale ricambi

Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms

Fon +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-798

service@elring.de | www.elring.com



Das Original