



05/20



Das Original

BMW / Mini 503.721 egzoz manifoldu contası

C16 / C20 / D20 / D30 motorlar

Modern dizel motorların soğuk çalıştırma sırasındaki sızıntı değerlerine yönelik gereklilikler artık daha katıdır ve bunları sağlayabilmek amacıyla bu conta için iki farklı teknik bir arada kullanılmaktadır.



Bir yandan ham madde olarak ElringKlinger marka Metaloseal™ L kullanılarak patentli yarım kıvrıma sahip üç katmanlı bir metal katmanı sızdırmazlık sistemi kullanılmaktadır. Diğer yandan egzoz manifolduna dönük tarafa bir de mobilden disülfid/grafit bazlı bir kayganlaştırıcı cila sürülmektedir. İlave olarak yüksek sıcaklık dayanımına sahip bir reçineden meydana gelen ve başta sürtünmeye bağlı aşınmayı azaltma görevi gören bir bağlama maddesi eklenmektedir.

Mümkün olduğunca ekonomik bir şekilde üretebilmek için conta mutlak simetrik olmamasına rağmen ters taraftan da monte edilebilen bir tasarım ortaya çıkmıştır. 4 ve 6 silindirli motorların kullanımı da göz önünde bulundurulmalıdır.

Lütfen mutlaka montaj uyarısına uyun: Kaplamalı tarafı egzoz manifolduna bakacak şekilde monte edin.



01/01