



VKBA 3526

Boletín técnico - Febrero 2011

VKBA 3526



Rueda delantera: Volvo C70 I, S70, V70 I



Instrucciones adicionales de montaje para la transmisión durante el cambio del cojinete de la rueda



Durante la conducción, el cojinete de la rueda y todos los componentes cercanos están expuestos a fuertes impactos de distinta magnitud.

Para aumentar la solidez de la unidad de transmisión, pegue SIEMPRE las estrías de la transmisión. De este modo, evitará fallos y desviaciones como ruido en los cojinetes, vibraciones y fallos prematuros de los cojinetes.

Instrucciones de montaje

- Antes de efectuar el montaje, limpie SIEMPRE a fondo las estrías de la transmisión
- Aplique una línea de 3 a 4 mm de pegamento para metal en la parte exterior de las estrías de la transmisión
- Tras haber aplicado el pegamento, ajuste el cojinete de la rueda en la transmisión y finalice el proceso de montaje



Imagen 1: aplicación del pegamento para metal

© SKF es una marca registrada del Grupo SKF.

© Grupo SKF 2011
Los contenidos de esta publicación son propiedad del editor y no pueden reproducirse ni parcial ni totalmente a menos que se disponga de permiso por escrito para ello.
Se han tomado todas las medidas necesarias para garantizar la precisión de la información contenida en esta publicación, por lo que no se aceptará ninguna responsabilidad por pérdidas o daños directos, indirectos o derivados del uso de la información contenida en este documento.

