



VKBA 3526

Boletim Técnico - Fevereiro de 2011

VKBA 3526



Roda Dianteira: Volvo C70 I, S70, V70 I



Instruções de montagem adicionais para o eixo de transmissão durante a substituição do rolamento da roda



Durante a condução do veículo, o rolamento da roda e todos os componentes circundantes estão expostos a impactos violentos de diferentes forças. Para fortalecer a unidade do eixo de transmissão, tem de colar SEMPRE as estrias do eixo de transmissão. Desta forma, vai prevenir a ocorrência de avarias e desvios como, por exemplo, ruído nos rolamentos, vibrações e a avaria prematura dos rolamentos.

Instruções de Montagem

- Limpe SEMPRE as estrias do eixo de transmissão convenientemente antes de montar
- Aplique uma linha de 3-4 mm de cola para metal na extremidade das estrias do eixo de transmissão
- Depois de aplicar a cola, ajuste o rolamento da roda no eixo de transmissão e termine a montagem



Imagem 1: Aplicação da cola para metal

© SKF é uma marca registada do Grupo SKF.

© Grupo SKF 2011

Os direitos de autor do conteúdo desta publicação pertencem à editora e este não pode ser reproduzido (nem mesmo extractos) sem permissão escrita. Foi dada especial atenção de forma a garantir a precisão da informação contida nesta publicação, mas não nos responsabilizamos por quaisquer perdas ou danos, sejam eles directos, indirectos ou consequentes, resultantes do uso da informação contida nesta publicação.

