



# VKBA 3616

Boletim Técnico – Setembro de 2015

VKBA 3616



Opel/Vauxhall (Vivaro), Renault (Trafic II), Nissan (Primastar)



Cuidados a ter ao montar um rolamento HBU 1 com diferentes vedantes



A SKF tem vários rolamentos HBU 1 que contêm uma protecção metálica lisa com um vedante de borracha integrado, que deve ser montado no lado interior, e uma protecção metálica curva dupla, colocada no lado exterior.

**Nota:** se não for montado desta forma, irá reduzir a vida útil do rolamento.

O VKBA 3616 inclui as instruções de montagem MI-542027, que destacam a importância de uma inspecção visual de ambos os lados do rolamento antes da montagem.



Protecção metálica com vedante de borracha integrado – lado interior



Protecção metálica curva dupla – lado exterior



VKBA 3616



Install confidence  
[www.vsm.skf.com](http://www.vsm.skf.com)

© SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

© Grupo SKF 2015

O conteúdo desta publicação é de copyright do editor e não pode ser reproduzido (nem mesmo parcialmente) a menos que tenha sido dada permissão. Todo cuidado foi tomado no sentido de assegurar a precisão das informações contidas nesta publicação, mas nenhuma responsabilidade pode ser aceite por qualquer perda ou dano, seja direto, indireto ou conseqüente, decorrente do uso das informações aqui contidas.

