

SKF – Bulletin Technique n°86

VKBA 7213



BMW 1 (F20/21), 2 Convertible (F23), 2 Coupe (F22, F87), 3 (F30, F80), 3 Gran Turismo (F34), 3 Touring (F31), 4 Convertible (F33, F83), 4 Coupe (F32, F82), 4 Gran Coupe (F36)



Remplacement obligatoire des vis M12 X 1,25 mm incluses dans le kit!



Kit SKF	Numéros OE
VKBA 7213	31 20 6 794 850, 31 20 6 857 230, 31 20 6 867 256, 31 20 6 876 840

Le kit de roulement de roue mentionné ci-dessus est monté sur le porte-fusée d'essieu avant avec quatre vis. Lors de l'installation du nouveau kit de roulement de roue SKF VKBA 7213, il est obligatoire d'utiliser les vis fournies M12 X 1,25 pour s'assurer que le pas de filetage des vis et du roulement corresponde.

VKBA 7213



Filetage : M12x1,25

Suivez toujours les instructions de montage :

- Il est recommandé d'installer d'abord les vis à la main, puis de terminer le serrage au couple spécifié à l'aide d'une clé dynamométrique.
- N'utilisez jamais de clé à chocs pour serrer les vis.
- Toujours se référer aux spécifications de couple de serrage du constructeur.

AVERTISSEMENT : l'utilisation de vis incorrectes détruira les filetages et cela peut entraîner la perte de la roue !

YouTube [Cliquez ici pour visionner les vidéos techniques SKF sur la chaîne YouTube !](#)

© SKF Group 2021

Le contenu de cette publication est soumis au copyright de l'éditeur et sa reproduction, même partielle, est interdite sans autorisation. Le plus grand soin a été apporté à l'exactitude des informations données dans cette publication mais SKF décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages directs ou indirects découlant de l'utilisation du contenu du présent document.

Flash QR code

