

## Vervanging – Stuurandwiel JRP600

Uw voertuig kan uitgerust worden met een ZF- of Koyo- stuurandwiel. Deze eenheden kunnen onderling verwisseld worden.

**Voorbeeld:** Als het voertuig is uitgerust met een stuurandwiel van **ZF**, kan het **KOYO**-tandwiel worden gemonteerd zonder aanpassingen aan het stuursysteem of het voertuig.

Dit geldt ook wanneer het oude stuurandwiel wordt teruggestuurd. Wij zullen u de aanbeting terugbetalen, ongeacht het stuurandwiel dat u terugstuurt. De voorwaarden voor het terugsturen van het stuurandwiel zijn hieronder aangegeven.



- ① Vul het rode label in en bevestig dit aan het oude onderdeel
- ② Stuur het volledige oude onderdeel terug
- ③ De bevestigingen en de mantelbuis mogen niet beschadigd zijn
- ④ Bescherm het schroefdraad en de moeren
- ⑤ Olie aftappen en afsluiten met een stop
- ⑥ Het schroefdraad in de aansluitingen mag niet beschadigd zijn
- ⑦ De axiale verbindingen mogen niet beschadigd zijn

**Stuur oude onderdelen terug in de oorspronkelijke verpakking.**

