

JBJ368 kan eenvoudig worden bewogen

Een aantal klanten vindt dat het kogelgewricht JBJ368 te eenvoudig bewogen kan worden.

Volgens de EU-specificatie van TRW moet de rotatiekracht (1) lager zijn dan 1,5 Nm. The verbindingkracht (2) moet ook lager zijn dan 1,5 Nm. Onder een belasting van 200 Nm moet de elasticiteit 3) lager zijn dan 0,3 mm. In onze EU-productie controleren wij deze krachten geregeld om ervoor te zorgen dat onze producten voldoen aan deze specificatie.

De vlotte werking wordt gegarandeerd door high-techmateriaal en onze geavanceerde OE-productiefaciliteiten. Op de markt kunt u onderdelen vinden waarbij een of meer van deze krachten te hoog zijn. Dit impliceert dat dit onderdeel niet gefabriceerd werd volgens de OE-specificaties van TRW.

De filosofie van TRW bestaat er onder meer uit om altijd het OE-principe te volgen. Na ontvangst van JBJ368 beschikt u daarom over een onderdeel waarvan u de kogelgewrichten eenvoudig kunt bewegen. Indien u meer kracht moet toepassen om het kogelgewricht te bewegen, hebt u een onderdeel ontvangen dat niet binnen de OE-specificaties van de voertuigfabrikant valt.

