

## PFG110 para simplificar as nossas vidas

Para simplificar as nossas vidas, melhorámos a massa lubrificante para travões PFG110.

### A PFG110 substitui

- PFG101 excepto a área de deslizamento da sapata das placas de apoio  
\*ver página 2
- PFG102
- PFG106

### Pode usar a massa lubrificante desenvolvida especialmente para o efeito:

- em todas as unidades de natureza mecânica, tais como ajustadores
- em todas as peças hidráulicas de borracha que estejam em contacto com os óleos de travões DOT3, DOT4 e DOT5.1
- em chumaceiras, por ex., em sistemas de travagem e embraiagem paramovimentos lineares em contactocom os óleos de travões DOT3, DOT4 e DOT5.1
- em casquilhos e pinos guia
- em cilindros principal e secundário das embraiagens

### Não a deverá usar:

- em contextos que envolvam alumínio ou alumínio sobelevadas cargas dinâmicas
- em porta-pastilhas de travão em pinças de travão de disco
- na área de deslizamento da sapata na placa de apoio

### O produto oferece:

- Uma excelente protecção contra desgaste
- Capacidade de carga elevada
- Boa aderência
- Resistência à água
- Protecção contra corrosão



- \* Em vez da PFG101, fornecemos uma massa lubrificante especial para as áreas de deslizamento da sapata, que vem incluída na caixa.

Encontrará a saqueta de 3 g nos nossos

- Kits de travões (BK)
- Superkits (GSK)

Exemplos:



GSK1141



BK1141

