



SERVICE INFO – FAG 0006

הנחיות להתקנת סט מיסב גלגל מק"ט: 20 6783 713



איור 1: סט מיסב גלגל 713 6783 20

יצרן: פורד
 דגם: אסקורט דור 7, פיאסטה 2, קא, פומה
 מק"ט: 713 6783 20 (סרן אחורי)

הערה:
 לאום הנעילה השמאלית יש הברגה שמאלית ולאום הנעילה הימנית יש הברגה ימנית.

מומנט הידוק המדויק הנדרש על פי יצרן הרכב הינו 260 Nm.

כאשר מחליפים מיסב טבור גלגל אחורי אום הנעילה חייבת להיות מהודקת ע"פ מומנט נדרש פעם אחת בלבד, בדיקה שניה של מומנט ההידוק עלולה להגדיל את המומנט ולגרם לעומס מוקדם מוגזם עבור המיסב.

במידה וחייבים לבדוק מומנט הידוק יש לשחרר את האום לפחות שתי כריכות בטרם מהדקים למומנט ההידוק הנדרש. וודא כי תוף הבילום מסתובב בכיוון הפוך בעת הידוק אום הנעילה.

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!