

Indicación para el montaje del rodamiento de rueda del kit 713 6100 20

Fabricante: Audi, Seat, VW

Modelos:

Audi: A3, TT

Seat: León, Toledo II, Octavia,

VW: Bora, Golf IV, New Beetle

Nº de artículo: 713 6100 20 (KIT)



Fig. 1: 713 6100 20 –kit de rodamiento de rueda FAG

Para sustituir el rodamiento de rueda del mencionado kit, debe seguirse con atención el procedimiento correcto para apretar la tuerca bihexagonal.

Procedimiento de montaje para el kit 713 6100 20 en vehículos con tuerca bihexagonal:

Retirar los restos de barniz o de corrosión en la rosca/dentado de la articulación exterior.

Antes de colocar el eje articulado debe

aplicarse aceite a:

- el dentado de la articulación exterior,
- la rosca de la articulación exterior,
- el dentado del cubo de la rueda,
- la superficie de contacto y la rosca de la tuerca bihexagonal
- Apretar la tuerca bihexagonal a un par de 200 Nm y aflojar media vuelta
- Girar el cubo de la rueda 180°
- Volver a apretar a un par de 50 Nm + girar otros 60°

Contenido del kit de rodamiento de rueda 713 6100 20:

- 1 x rodamiento de rueda
- 1 x tuerca bihexagonal
- 1 x anillo de seguridad
- 1 x tuerca
- 1 x tuerca
- 1 x tuerca
- 1 x masilla de montaje



¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Encontrará los recambios correspondientes en nuestro catálogo on-line en www.schaeffler-aftermarket.es o en www.repxpert.com.

Situación 11.2009

FAG 0012

Salvo modificaciones técnicas

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Para más información:

Schaeffler Iberia, S.L.

Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte

E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España

Teléfono: 902 111 115 | Fax: 91 654 27 61

www.Schaeffler-Aftermarket.es