



## SERVICE INFO – FAG 0013



# Monteringsvejledning for hjullejesæt 713 6108 80

Bilernes producenter:	Audi, Seat, VW
Modeller:	
Audi:	A3, TT
Seat:	Leon
VW:	Golf IV
Best. nr.	713 6108 80 (KIT)



Billede 1: 713 6108 80 – FAG sada ložiska kola

Ved udskiftning af et hjulleje vha. det ovennævnte hjullejesæt skal man ved spænding af skruen med et 6-kantet hoved overholde den rigtige fremgangsmåde.

Monteringsprocedure til køretøjer med 713 6108 80-sæt med en sekskantet hoved skrue:

Eventuelle lak- og rustrester skal fjernes fra gevindet og rillerne på den udvendige forbindelse.

Inden krumtapakslen indføres skal de følgende dele smøres med olie:

- Riller af den udvendige forbindelse
- gevind til den udvendige tilslutning
- Navets riller

### Bemærk:

Gevindet til skrue med sekskantet hoved må ikke smøres med olie!

- Skrue med sekskantet hoved skal strammes med et moment på 250 Nm + 90° og løsnes om en halvmdrejning
- Navet skal drejes om 180°
- Derefter strammes det en gang til med et moment på 250 Nm+ 90°

### Indhold af hjullejesæt 713 6108 80:

- 1 x hjulkugleleje
- 1 x skrue med sekskantet hoved
- 1 x stopring
- 3 x matrix
- 1 x monteringspasta

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!