



SERVICE INFO – FAG 0013



Pyörän laakerisarjan 713 6108 80 asennusohje

Autonvalmistajat: Audi, Seat, VW

Mallit:

Audi: A3, TT
Seat: Leon
VW: Golf IV

Tuote Nrot: 713 6108 80 (KIT)



Kuva 1: 713 6108 80 – FAG pyöränlaakerisarja

Vaihdettaessa edellä esitettyä pyöränlaakeria, on muistettava oikea menettely kuusiokantaruuvia kiristettäessä.

Asennusmenettely sarjalla 713 6108 80 ja kuusiokantaruuvilla varustettuja ajoneuvoja varten:

Poista mahdolliset maalin ja ruosteen jäämät ulkonivelen kierteestä ja urista.

Voitele öljyllä ennen kampiakselin paikalleen asettamista:

- ulkonivelen uritus
- ulkonivelen kierre
- pyörän navan uritus

Huomio:

Älä voitele kuusiokantaruivin kierrettä öljyllä!

- Kiristä kuusiokantaruuvi 250 Nm + 90° momentilla ja löysää puoli kierrosta
- Käännä pyörän napaa 180°
- Kiristä sitten vielä kerran loppuun 250 Nm + 90° momentilla

Pyörän laakerisarjan 713 6108 80 sisältö:

- 1 x pyörän laakeri
- 1 x kuusiokantaruuvi
- 1 x lukitusrengas
- 1 x mutteri
- 1 x asennuspasta

Pyöränlaakerin ympäristössä tehtävät toimenpiteet (jarrujärjestelmä, yhdystangot, pyörät) suoritetaan auton valmistajan ohjeiden mukaan!

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!