



## INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



# Conjunto de ferramentas expandido

## polia livre do alternador (OAP/OAD)

Devido ao grande número de variantes em constante mudança na área das polias livres do alternador, Schaeffler Automotive Aftermarket oferece para a desmontagem, montagem e verificação deste tipo de polias (OAP/OAD) um conjunto de ferramentas INA ampliado de 16 peças (nº de artigo 400 0444 10). Este conjunto de ferramentas substitui o conjunto acima de 15 peças (refª 400 0338 10) e contém 1 novo adaptador hexagonal (16).



Conteúdo do conjunto de ferramenta 400 0444 10

Legenda para a fig.:

- (1) Adaptador hexagonal, largura da chave 17/21 mm
- (2) Adaptador hexagonal, largura da chave 21/28 mm
- (3) Ponta Torx com alojamento hexagonal TX50, largura da chave 12 mm, 64 mm de comprimento
- (4) Ponta hexagonal com alojamento interno hexagonal, largura da chave 10 mm, 49 mm de comprimento
- (5) Ponta hexagonal com alojamento hexagonal, XZN M10, largura da chave 12 mm, 64 mm de comprimento
- (6) Adaptador com 3 passadores, largura da chave 21 mm
- (7) Adaptador hexagonal 17x20, com 33 dentes, largura da chave 21 mm
- (8) Ponta hexagonal com alojamento de 1/2 polegada, XZN M10, 109 mm de comprimento
- (9) Ponta hexagonal com adaptador hexagonal 12x14 (31 dentes, largura da chave 21 mm) e alojamento de 1/2 polegada, XZN M10, 112 mm de comprimento
- (10) Ponta hexagonal com alojamento de 1/2 polegada, XZN M10, 140 mm de comprimento
- (11) Ponta Torx com adaptador hexagonal 12x14 (31 dentes, largura da chave 21 mm) e alojamento de 1/2 polegada, TX50, 112 mm de comprimento
- (12) Ponta Torx com alojamento de 1/2 polegada, TX50, 109 mm de comprimento
- (13) Ponta hexagonal de 8 mm com alojamento hexagonal, largura da chave 12 mm, 64 mm de comprimento
- (14) Ponta hexagonal de 10 mm com alojamento hexagonal, largura da chave 12 mm, 64 mm de comprimento
- (15) Ponta hexagonal de 6 mm com alojamento hexagonal, largura da chave 12 mm, 64 mm de comprimento
- (16) Adaptador hexagonal 17x20, com 32 dentes, largura da chave 21 mm

Graças a esta ampliação, o conjunto de ferramentas pode ser usado com a maioria das polias livres do alternador no mercado.

Podem obter informação detalhada sobre as polias livres do alternador, bem como instruções de verificação no folheto da INA sobre componentes da correia de transmissão (refª 944 1000 230).

Schaeffler Iberia S.L.U.  
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100  
Polígono Industrial Sur  
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Espanha  
Teléfono: +34 91 658 66 86  
Fax: +34 91 658 66 81  
[www.schaeffler-aftermarket.pt](http://www.schaeffler-aftermarket.pt)

